

PC卧式塑料接头盒、光纤接续盒

cgadss <http://www.cgadss.com>

PC卧式塑料接头盒、光纤接续盒

强烈推荐：我公司推出新型ADSS光缆用PC塑料接续盒，采用优质高分子纳米材料，防水、防腐蚀、强度高、抗冲击、耐老化，质量优良，做工精致，设计合理，使用方便，坚固耐用，是光缆线路接续施工中的首选，欢迎各位朋友咨询选购！

PC卧式塑料接头盒光缆接续盒

产品名称：

PC卧式塑料接头盒、光纤接续盒

品牌：

利特莱

型号：

AJS型

加工与否：听听opgw电力光缆。

[adss光缆施工方案](#) [adss光缆厂家](#) [4003opgw16芯光缆参数](#)
是

外形尺寸：

长 宽 高460X165X100 mm(标准型号)

孔数：

2孔、3孔、4孔、5孔、6孔

最大光缆外径：

20mm

最大接头芯数：

144芯

耐压强度：

15KV

适用范围：

光缆规格型号

ADSS光缆、导引缆、普通光缆

卧式接头盒是光缆接续盒通俗的叫法，又称光缆接续包、光缆接头包和炮筒，主要是在适用于各种结构光缆的架空、管道、直埋等敷设方式之直通和分支连接。我公司生产的塑料光缆接头盒材质为ABS/PC/PPR三种，规格款式有卧式和帽式，二进二出、三进三出、四进四出等，opgw光缆型号。容量从12芯到144芯可选

光缆接续盒内部结构

1、箱体采用进口增强塑料，强度高，耐腐蚀

2、支撑架：是内部构件的主体。

3、光缆固定装置：6芯光缆厂家。用于光缆与底座固定和光缆加强元件固定。一是光缆加强芯在内部的固定；二是光缆与支撑架夹紧的固定；三是光缆与接头盒进出缆用热缩护套密封固定。

4、光纤安放装置：能有顺序地存放光纤接头和余留光纤，余留光纤的长度应不小于1米，余留光纤盘放的曲径不小于35mm。其中收容盘多可四层，容量较大，并能根据光缆接续的芯数调整收容盘。

5、光纤接头保护：相比看PC卧式塑料接头盒、光纤接续盒adss光缆施工方案

把热缩后的保护套管放在收容盘里的纤芯固定夹上也可采用硅胶固定法。

6、光缆与接头盒密封：对光缆及底座进缆处用砂布将接头盒和光缆的交接处进行打磨，用清洁剂把打磨处擦干净，贴上铝箔，再将热缩管放在接头盒的入缆处，adss光缆价格。用喷灯按照先中间后向两端缓慢加热，使整个热缩管完全收缩即可。

光缆接头盒用途：

[adss光缆价格,adss光缆施工方案 opgw光缆金具_3935oppc电力光缆 , oppc光](#)
适用于各种结构光缆的架空、管道、直埋等敷设方式之直通和分支连接。

工作温度：室内型：-5 ~+40 ；室外型：看着adss光缆参数。-20 ~+60 。

光缆接头盒特点：

能起到保护和接续的作用，箱体采用增强塑料，强度高，耐腐蚀，结构成熟，密封可靠，施工方便。

光缆接头盒分类：

按光缆连接方式，可分为直通型和分歧型。

按是否可以装配适配器分类，可以分为可装配适配器型和不可装配适配器型。

按外壳材料分类，可分为塑料外壳和金属外壳。

先说一下如何计算的使用量

曲阜利特莱电力器材有限公司专业生产ADSS预绞式耐张线夹、ADSS预绞式悬垂线夹、OPGW预绞式耐张线夹、OPGW预绞式悬垂线夹、铝合金光缆接头盒、塑料光缆接续盒、防震锤、光缆余缆架、螺旋减震器、防震鞭、拉线抱箍、塔用紧固件、引下线夹、护线条、接续条等光缆金具、电力金具、线路金具。

因为产品规格众多，此价格只为一个产品最小型号的参考价格,欢迎广大客户朋友来电咨询详细价格，我们会用最真诚的服务和最优惠的价格，来达成我们的合作，使双方共赢。

联系人：

FC双芯多模跳线3米 条 ZM

黄经理

联系电话;

固定电话：

0537-

QQ:

公司网址：

阿里巴巴网址

邮资说明

由于我国地域辽阔，客户分布广阔，此产品为重物，我们很难统一运费；我公司规定小件走快递，大件走物流，运费根据到货地点和客户订单量而定。

PC卧式塑料接头盒、光纤接续盒

,强烈推荐：我公司推出新型ADSS光缆用PC塑料接续盒，采用优质高分子纳米材料，防水、防腐蚀、强度高、抗冲击、耐老化，质量优良，做工精致，设计合理，使用方便，坚固耐用，是光缆线路接续施工中的首选，欢迎各位朋友咨询选购！PC卧式塑料接头盒光缆接续盒,产品名称：,PC卧式塑料接头盒、光纤接续盒,品牌：,利特莱,型号：,AJS型,加工与否：,是,外形尺寸：,长 宽 高460X165X100

mm(标准型号),孔数：,2孔、3孔、4孔、5孔、6孔,最大光缆外径：,20mm,最大接头芯数：,144芯,耐压强度：,15KV,适用范围：,ADSS光缆、导引缆、普通光缆卧式接头盒是光缆接续盒通俗的叫法，又称光缆接续包、光缆接头包和炮筒,主要是在适用于各种结构光缆的架空、管道、直埋等敷设方式之直通和分支连接。我公司生产的塑料光缆接头盒材质为ABS/PC/PPR三种，规格款式有卧式和帽式，二进二出、三进三出、四进四出等，容量从12芯到144芯可选,光缆接续盒内部结构,1、盒体采用进口增强塑料，强度高，耐腐蚀,2、支撑架：是内部构件的主体。3、光缆固定装置：用于光缆与底座固定和光缆加强元件固定。一是光缆加强芯在内部的固定；二是光缆与支撑架夹紧的固定；三是光缆与接头盒进出缆用热缩护套密封固定。4、光纤安放装置：能有顺序地存放光纤接头和余留光纤，余留光纤的长度应不小于1米，余留光纤盘放的曲径不小于35mm。其中收容盘多可四层，容量较大，并能根据光缆接续的芯数调整收容盘。5、光纤接头保护：把热缩后的保护套管放在收容盘里的纤芯固定夹上也可采用硅胶固定法。6、光缆与接头盒密封：对光缆及底座进缆处用砂布将接头盒和光缆的交接处进行打磨，用清洁剂把打磨处擦干净，贴上铝箔，再将热缩管放在接头盒的入缆处，用喷灯按照先中间后向两端缓慢加热，使整个热缩管完全收缩即可。光缆接头盒用途：,适用于各种结构光缆的架空、管道、直埋等敷设方式之直通和分支连接。工作温度：室内型：-

5 ~+40 ；室外型：-20 ~+60 。,光缆接头盒特点：,能起到保护和接续的作用，盒体采用增强塑料，强度高，耐腐蚀，结构成熟，密封可靠，施工方便。光缆接头盒分类：,按光缆连接方式，可分为直通型和分歧型。按是否可以装配适配器分类，可以分为可装配适配器型和不可装配适配器型。按外壳材料分类，可分为塑料外壳和金属外壳。曲阜利特莱电力器材有限公司专业生产ADSS预绞式耐张线夹、ADSS预绞式悬垂线夹、OPGW预绞式耐张线夹、OPGW预绞式悬垂线夹、铝合金光缆接头盒、塑料光缆接续盒、防震锤、光缆余缆架、螺旋减震器、防震鞭、拉线抱箍、塔用紧固件、引下线夹、护线条、接续条等光缆金具、电力金具、线路金具。因为产品规格众多，此价格只为一个产品最小型号的参考价格,欢迎广大客户朋友来电咨询详细价格，我们会用最真诚的服务和最优惠的价格，来达成我们的合作，使双方共赢。联系人：黄经理联系电话:固定电话：0537-公司网址：阿里巴巴网址邮资说明由于我国地域辽阔，客户分布广阔，此产品为重物，我们很难统一运费；我公司规定小件走快递，大件走物流，运费根据到货地点和客户订单量而定。余留光纤盘放的曲径不小于35mm；坚固耐用。施工方便，此产品为重物，孔数：。能起到保护和接续的作用；规格款式有卧式和帽式；光缆接头盒分类：，主要是在适用于各种结构光缆的架空、管道、直埋等敷设方式之直通和分支连接...可分为塑料外壳和金属外壳，可以分为可装配适配器型和不可装配适配器型。长宽460X165X100 mm(标准型号)。密封可靠；曲阜利特莱电力器材有限公司专业生产ADSS预绞式耐张线夹、ADSS预绞式悬垂线夹、OPGW预绞式耐张线夹、OPGW预绞式悬垂线夹、铝合金光缆接头盒、塑料光缆接续盒、防震锤、光缆余缆架、螺旋减震器、防震鞭、拉线抱箍、塔用紧固件、引下线夹、护线条、接续条等光缆金具、电力金具、线路金具。做工精致，大件走物流，20mm...又称光缆接续包、光缆接头包和炮筒，适用范围：？结构成熟。外形尺寸：，三是光缆与接头盒进出缆用热缩护套密封固定；按外壳材料分类？15KV，品牌：。余留光纤的长度应不小于1米，最大接头芯数：；按光缆连接方式：容量较大。一是光缆加强芯在内部的固定！耐腐蚀！光缆接续盒内部结构，我公司规定小件走快递。

防水、防腐蚀、强度高、抗冲击、耐老化：盒体采用增强塑料；光缆接头盒特点：，用清洁剂把打磨处擦干净；PC卧式塑料接头盒、光纤接续盒，并能根据光缆接续的芯数调整收容盘，其中收容盘多可四层。采用优质高分子纳米材料！强度高，我们很难统一运费，耐压强度：！耐腐蚀。此价格只为一个产品最小型号的参考价格：联系人：黄经理联系电话：用喷灯按照先中间后向两端缓慢加热。使用方便。因为产品规格众多...6、光缆与接头盒密封：对光缆及底座进缆处用砂布将接头盒和

光缆的交接处进行打磨，3、光缆固定装置：用于光缆与底座固定和光缆加强元件固定？是光缆线路接续施工中的首选。强度高？利特莱，客户分布广阔，型号：？使双方共赢。我公司生产的塑料光缆接头盒材质为ABS/PC/PPR三种，二是光缆与支撑架夹紧的固定。室外型：-20 ~+60℃，产品名称：。强烈推荐：我公司推出新型ADSS光缆用PC塑料接续盒，最大光缆外径：；欢迎各位朋友咨询选购。2、支撑架：是内部构件的主体。二进二出、三进三出、四进四出等？按是否可以装配适配器分类！欢迎广大客户朋友来电咨询详细价格。可分为直通型和分歧型，1、盒体采用进口增强塑料。使整个热缩管完全收缩即可。AJS型，加工与否：...144芯，再将热缩管放在接头盒的入缆处，贴上铝箔，4、光纤安放装置：能有顺序地存放光纤接头和余留光纤？质量优良。运费根据到货地点和客户订单量而定，2孔、3孔、4孔、5孔、6孔。PC卧式塑料接头盒光缆接续盒：设计合理？工作温度：室内型：-5 ~+40℃，我们会用最真诚的服务和最优惠的价格！ADSS光缆、导引缆、普通光缆卧式接头盒是光缆接续盒通俗的叫法；光缆接头盒用途：！固定电话：0537-公司网址：阿里巴巴网址邮资说明由于我国地域辽阔。

5、光纤接头保护：把热缩后的保护套管放在收容盘里的纤芯固定夹上也可采用硅胶固定法；来达成我们的合作。容量从12芯到144芯可选，适用于各种结构光缆的架空、管道、直埋等敷设方式之直通和分支连接：