

OPGW光缆接头?opgw 盒 塔用金属48芯接续盒 室外铝合金熔接包

cgadss <http://www.cgadss.com>

OPGW光缆接头?opgw 盒 塔用金属48芯接续盒 室外铝合金熔接包

强力推荐：本公司生产的新型铝合金接头盒，在原来的基础上实行了更加科学的改进和升级，有效地解决了以前安装紧固过程中出现的漏气、密封不严、外壳倾斜等弊端，具有防腐、防水、防尘、抗冲击、寿命长、价格优等特点。安装使用方便，是接续盒更新换代和施工单位光缆线路安装施工的首选，欢迎新老客户选购！

塔用铝合金接头盒炮弹帽式光缆接续盒

产品名称：

塔用铝合金接头盒

品牌：

利特莱

型号：

GJS型

加工与否：

opgw光缆
是

外形尺寸：

全长500mm，外径200mm，内径180mm

孔数：

2孔、3孔、4孔、5孔、6孔

最大光缆外径：光缆规格型号。

22mm

最大接头芯数：

144芯

耐压强度：

15KV

颜色：

银白色

阻燃性：

良好

适用范围：

光缆切刀

ADSS/OPGW光缆

光缆接头盒用途;适用于ADSS/OPGW光缆的连接保护，具有直通连接和分歧连接的功能，可起到密封、保护安放光纤接头和储存预留光纤等的作用，使其免受外部环境因素的影响，可同时出四根光缆，安装在架空杆、塔上。

光缆接头盒特点：

a.适用范围广：

opgw光缆耐张线夹

适用于骨架式、层绞式、束管式铠装和非铠装光缆，使用灵活。

b.密封性能好：产品采用优质硅橡胶密封圈密封。在缆孔口处再用密封热缩管或自粘胶带密封。皮线光缆厂家。

c.耐候性强：采用进口高强度优质铝合金材料，并添加抗老化剂，耐高低温，抗老化性能好，使用寿命长。

d.机械强度高：具有良好的抗振、抗拉、抗压、抗冲击性、抗弯曲、抗扭转性能，坚固耐用。

期电力光缆 待地下综合管廊惠及民生

e.结构合理：光纤盘绕托盘，采用活页转动式，可根据需要任意翻动，施工维护方便，光纤盘绕无附加衰耗，曲率半径 $\geq 40\text{mm}$ 。

f.有接地装置。

技术指标：

1.全长500mm，外径200mm，内径180mm。

2.温度性能：-40 +60 。

3.抗电强度：15KV直流，2分钟不击穿。

4.抗震性能：学会ads。10级6次。

5.密封性能：100kpa,72小时，压力不变。

(3)双锥型连接器 (Biconic Connector)

6.最大光缆外径22mm，最大接头芯数144芯。

接头盒就是光缆接头盒，是为保护光缆内的光纤接续完成后，对光纤以及光缆进行机械保护的一种器材，能够给相邻光缆间提供光学、密封和机械强度连续性的接续保护。在光缆通信网络中，由于光缆是通过光纤的不同连接方式形成网络，你知道光纤接头。如熔接或者机械连接，跳线连接等方式，所以除了光纤或者光缆本身的质量问题以及网络设备以外，最需要注意的就是光缆连接点，所以光缆接头盒已经成为完整的光通讯网络十分重要的一部分。

订货须知：

1.光缆芯数。

2.几进几出及对应缆径。3.分杆用和塔用两种，如为杆用，则需提供杆径。

<http://www.cgadss.com/a/xinwendongtai/20150929/543.html>

曲阜利特莱电力器材有限公司专业生产ADSS预绞式耐张线夹、ADSS预绞式悬垂线夹、OPGW预绞式耐张线夹、OPGW预绞式悬垂线夹、铝合金光缆接头盒、塑料光缆接续盒、防震锤、光缆余缆架、螺旋减震器、防震鞭、拉线抱箍、塔用紧固件、引下线夹、护线条、接续条等光缆金具、电力金具、线路金具。

因为产品规格众多，此价格只为一个产品最小型号的参考价格,欢迎广大客户朋友来电咨询详细价格，我们会用最真诚的服务和最优惠的价格，来达成我们的合作，使双方共赢。

联系人：

黄经理

联系电话;

固定电话：

0537-

QQ:

公司网址：

阿里巴巴网址

邮资说明

由于我国地域辽阔，客户分布广阔，此产品为重物，听听海底光缆。我们很难统一运费；我公司规定小件走快递，大件走物流，运费根据到货地点和客户订单量而定。

OPGW光缆接头?opgw 盒 塔用金属48芯接续盒 室外铝合金熔接包

,强力推荐：本公司生产的新型铝合金接头盒，在原来的基础上实行了更加科学的改进和升级，有效地解决了以前安装紧固过程中出现的漏气、密封不严、外壳倾斜等弊端，具有防腐、防水、防尘、抗冲击、寿命长、价格优等特点。安装使用方便，是接续盒更新换代和施工单位光缆线路安装施工的首选，欢迎新老客户选购！塔用铝合金接头盒炮弹帽式光缆接续盒,产品名称：,塔用铝合金接头盒,品牌：,利特莱,型号：,GJS型,加工与否：,是,外形尺寸：,全长500mm , 外径200mm , 内径180mm,孔数：,2孔、3孔、4孔、5孔、6孔,最大光缆外径：,22mm,最大接头芯数：,144芯,耐压强度：,15KV,颜色：,银白色,阻燃性：,良好,适用范围：,ADSS/OPGW光缆光缆接头盒用途;适用于ADSS/OPGW光缆的连接保护，具有直通连接和分歧连接的功能，可起到密封、保护安放光纤接头和储存预留光纤等的作用，使其免受外部环境因素的影响，可同时出四根光缆，安装在架空杆、塔上。光缆接头盒特点：a.适用范围广：适用于骨架式、层绞式、束管式铠装和非铠装光缆，使用灵活。b.密封性能好：产品采用优质硅橡胶密封圈密封。在缆孔口处再用密封热缩管或自粘胶带密封。c.耐候性强：采用进

口高强度优质铝合金材料，并添加抗老化剂，耐高低温，抗老化性能好，使用寿命长。d.机械强度高：具有良好的抗振、抗拉、抗压、抗冲击性、抗弯曲、抗扭转性能，坚固耐用。e.结构合理：光纤盘绕托盘，采用活页转动式，可根据需要任意翻动，施工维护方便，光纤盘绕无附加衰耗，曲率半径 $\geq 40\text{mm}$ 。f.有接地装置。技术指标：1.全长500mm，外径200mm，内径180mm。2.温度性能： $-40\sim +60$ 。3.抗电强度：15KV直流，2分钟不击穿。4.抗震性能：10级6次。5.密封性能：100kpa,72小时，压力不变。6.最大光缆外径22mm，最大接头芯数144芯。接头盒就是光缆接头盒，是为保护光缆内的光纤接续完成后，对光纤以及光缆进行机械保护的一种器材，能够给相邻光缆间提供光学、密封和机械强度连续性的接续保护。在光缆通信网络中，由于光缆是通过光纤的不同连接方式形成网络，如熔接或者机械连接，跳线连接等方式，所以除了光纤或者光缆本身的质量问题以及网络设备以外，最需要注意的就是光缆连接点，所以光缆接头盒已经成为完整的光通讯网络十分重要的一部分。订货须知：1.光缆芯数。2.几进几出及对应缆径。3.分杆用和塔用两种，如为杆用，则需提供杆径。曲阜利特莱电力器材有限公司专业生产ADSS预绞式耐张线夹、ADSS预绞式悬垂线夹、OPGW预绞式耐张线夹、OPGW预绞式悬垂线夹、铝合金光缆接头盒、塑料光缆接续盒、防震锤、光缆余缆架、螺旋减震器、防震鞭、拉线抱箍、塔用紧固件、引下线夹、护线条、接续条等光缆金具、电力金具、线路金具。因为产品规格众多，此价格只为一个产品最小型号的参考价格，欢迎广大客户朋友来电咨询详细价格，我们会用最真诚的服务和最优惠的价格，来达成我们的合作，使双方共赢。联系人：黄经理联系电话;固定电话：0537-公司网址：阿里巴巴网址邮资说明由于我国地域辽阔，客户分布广阔，此产品为重物，我们很难统一运费；我公司规定小件走快递，大件走物流，运费根据到货地点和客户订单量而定。银白色？安装在架空杆、塔上？此产品为重物，全长500mm。光纤盘绕无附加衰耗。订货须知：1，最大接头芯数144芯。客户分布广阔，阻燃性：。GJS型。跳线连接等方式。在光缆通信网络中。机械强度高：具有良好的抗振、抗拉、抗压、抗冲击性、抗弯曲、抗扭转性能。来达成我们的合作！外形尺寸：。全长500mm，曲率半径 $\geq 40\text{mm}$ ，安装使用方便？对光纤以及光缆进行机械保护的一种器材，使其免受外部环境因素的影响。并添加抗老化剂，欢迎新老客户选购，是接续盒更新换代和施工单位光缆线路安装施工的首选。所以除了光纤或者光缆本身的质量问题以及网络设备以外。

ADSS/OPGW光缆光缆接头盒用途。使用寿命长，则需提供杆径，此价格只为一个产品最小型号的参考价格，光缆芯数。2孔、3孔、4孔、5孔、6孔，采用活页转动式。能够给相邻光缆间提供光学、密封和机械强度连续性的接续保护：塔用铝合金接头盒炮弹帽式光缆接续盒。如熔接或者机械连接。144芯：塔用铝合金接头盒？因为产品规格众多，适用于ADSS/OPGW光缆的连接保护，孔数：。加工与否：。压力不变；抗电强度：15KV直流，22mm：可根据需要任意翻动，在原来的基础上实行了更加科学的改进和升级。最需要注意的就是光缆连接点，强力推荐：本公司生产的新型铝合金接头盒：耐高低温，我们很难统一运费，使双方共赢，技术指标：1. 15KV；曲阜利特莱电力器材有限公司专业生产ADSS预绞式耐张线夹、ADSS预绞式悬垂线夹、OPGW预绞式耐张线夹、OPGW预绞式悬垂线夹、铝合金光缆接头盒、塑料光缆接续盒、防震锤、光缆余缆架、螺旋减震器、防震鞭、拉线抱箍、塔用紧固件、引下线夹、护线条、接续条等光缆金具、电力金具、线路金具，最大接头芯数：，在缆孔口处再用密封热缩管或自粘胶带密封，品牌：。

联系人：黄经理联系电话。由于光缆是通过光纤的不同连接方式形成网络。接头盒就是光缆接头盒，耐压强度：？外径200mm，我们会用最真诚的服务和最优惠的价格，密封性能好：产品采用优质硅橡胶密封圈密封！分杆用和塔用两种，温度性能： $-40\sim +60$ ，大件走物流？颜色：...有接地装置。所以光缆接头盒已经成为完整的光通讯网络十分重要的一部分，使用灵活，内径180mm。结构

合理：光纤盘绕托盘，具有防腐、防水、防尘、抗冲击、寿命长、价格优等特点。最大光缆外径22mm，产品名称：。内径180mm。几进几出及对应缆径，运费根据到货地点和客户订单量而定；我公司规定小件走快递。外径200mm；坚固耐用，适用范围：！耐候性强：采用进口高强度优质铝合金材料，2分钟不击穿！欢迎广大客户朋友来电咨询详细价格！光缆接头盒特点：a...固定电话：0537-公司网址：阿里巴巴网址邮资说明由于我国地域辽阔：有效地解决了以前安装紧固过程中出现的漏气、密封不严、外壳倾斜等弊端？适用范围广：适用于骨架式、层绞式、束管式铠装和非铠装光缆。具有直通连接和分歧连接的功能，密封性能：100kpa。利特莱...抗老化性能好？可同时出四根光缆。72小时，是为保护光缆内的光纤接续完成后：施工维护方便！抗震性能：10级6次。型号：，最大光缆外径：，可起到密封、保护安放光纤接头和储存预留光纤等的作用。

如为杆用，